

## Conheça os rolamentos de Fixação Rápida



Os Rolamentos Schaeffler de Fixação Rápida são aplicados normalmente em Máquinas Agrícolas, Esteiras Transportadoras, Ventiladores Industriais, entre outras. São produtos de alta qualidade, desenvolvidos e produzidos com os mais modernos padrões mundiais e, com isso, apresentam diversas vantagens técnicas.

Observe os sufixos abaixo para entender melhor os códigos:

G		Relubrificável
—		Não relubrificável
	N	Série Pesada (63...)
	—	Série Padrão (62...)
	E	Furo Métrico

### Vantagens:

- Compensa o desalinhamento do eixo na montagem.
- Fácil fixação.
- Sistema de vedação robusto.
- Disponível diversos tipos de mancais.
- Possibilidade de relubrificação.
- Baixo ruído.
- Detalhes especiais possíveis, por exemplo, revestimento Anti-Corrosão Corrotect® ou soluções para alta e baixa temperatura.

### Observações:

- Para o mercado de reposição, na falta do rolamento sem furo de relubrificação (ex. **NE50 KRR-B**), pode ser aplicado os relubrificáveis (ex. **GNE50 KRR-B-AS2/V**).
- Ao adquirir o produto, devemos observar o sufixo **OSE**, a presença deste código significa que o produto **não acompanha** o Anel de Fixação Rápida, necessário para a maioria das aplicações.

B	Diâmetro externo do AE esférico
AS2/V	2 furos de lubrificação não alinhados
OSE	Rolamento sem anel de fixação

**GNE 50 - KRR - B-AS2/V**

Diâmetro do furo

KRR	Duas vedações R
KLL	Duas vedações L
KTT	Duas vedações T